Sistem de filtrare Triple R OSCA SU 102 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): OSCA SU 102 2R 3OS

- Carcase de filtru din oțel inoxidabil
- Echipat cu pompă proprie, pentru utilizare offline 24/7/365
- Instalare pe rezervoare sau sisteme fără presiune
- De asemenea, disponibile: Marină/Offshore, Combustibil, ATEX, Sistem de lubrifiere, Senzori de fluide și Conexiune la distanță

Triple R TRIS

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sistemele de filtrare din seria OSCA 103 2R au fost dezvoltate pentru purificarea, uscarea și condiționarea uleiului hidraulic, a uleiului de ungere și a altor fluide utilizate în turbine, compresoare și prese hidraulice. Acest sistem offline dispune de propria combinație motor-pompă, fiind ideal pentru aproape toate aplicațiile offline. Este conceput pentru funcționare 24/7/365 și va întreține proactiv mașina sau acționarea conectată și o va proteja de perioadele de nefuncționare. Performanță: Într-o singură trecere, acest sistem elimină eficient toate particulele, contaminanții chimici, umiditatea și produsele de oxidare (rășinile) și murdăria. Elimină contaminarea din fluide care nu sunt îndepărtate sau nu sunt îndepărtate eficient de filtrele standard, ceea ce duce la murdărirea sistemului dumneavoastră. În combinație cu un element filtrant M100 sau D100 H114, se poate obține un nivel de curățenie de NAS 4 | ISO 15/13/10 sau mai bun. Versatil: Seria OSCA SU este disponibilă în diverse configurații. Mobilă sau staționară, cu încălzitor, răcitor, convertoare de frecvență și/sau sisteme de monitorizare a stării [la distanță].

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de tipărire	Offline, staționar sau mobil	**Lichid**	Ulei hidraulic, Ulei lubrifiant, Ulei de motor, Ulei de turbină, Altele
Pentru volume de petrol de până la	3000 L (ISO dependent de VG)	**Dimensiuni**	~100 x 40 x 100
Greutate	~ 85	**Materialul carcasei filtrului**	Oțel și oțel inoxidabil
Material de etanșare	NBR	**Intrare / ieșire**	1 "x 1"
Max. presiunea de intrare	0, autoamorsare	**Supapa de siguranță se deschide la**	5
Numărul de elemente filtrante	4	**Max. viscozitate**	180 la 40°C
Voltaj	400V	**Capacitatea pompei**	~9
Tara de origine	Țările de Jos	**Codul HS**	84212980

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Specificațiile motorului	400V Monofazat 0.37 kW	**In cutie**	Pachetul conține primul (set de) element(e)

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

Element	Filtrare / funcție	Articolul nr.
Triple R D100 Element de filtrare	4 µmi absoluti | ß4 = 1000	articol EL10002
Triple R E100 Element de filtrare	5 µmi absoluti | ß5 = 1000	articol EL10003
Triple R M100 Element de filtrare	3 µmi absoluti | ß3 = 1000	articol EL10006
Triple R V100M Element de filtrare	3 µmi absoluti | ß3 = 1000	articol EL999201
Triple R WE100 Element de filtrare	Nvt	articol EL10013

OPŢIUNI

- MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI