

Sistem de filtrare Triple R OSCA SU 103 2R 230V



Sistem de filtrare a uleiului Triple R offline / bypass

Numărul(ele) articolului(elor): OSCA SU 103 2R 10S

- Carcase de filtru din oțel inoxidabil
- Echipat cu pompă proprie, pentru utilizare offline 24/7/365
- Instalare pe rezervoare sau sisteme fără presiune
- De asemenea, disponibile: Marină/Offshore, Combustibil, ATEX, Sistem de lubrifiere, Senzori de fluide și Conexiune la distanță



DESCRIEREA PRODUSULUI

Sistemele de filtrare din seria OSCA 103 2R au fost dezvoltate pentru purificarea, uscarea și condiționarea uleiului hidraulic, a uleiului de ungere și a altor fluide utilizate în turbine, compresoare și prese hidraulice. Acest sistem offline dispune de propria combinație motor-pompă, fiind ideal pentru aproape toate aplicațiile offline. Este conceput pentru funcționare 24/7/365 și va întreține proactiv mașina sau acționarea conectată și o va proteja de perioadele de nefuncționare. Performanță: Într-o singură trecere, acest sistem elimină eficient toate particulele, contaminanții chimici, umiditatea și produsele de oxidare (rășinile) și murdăria. Elimină contaminarea din fluide care nu sunt îndepărtate sau nu sunt îndepărtate eficient de filtrele standard, ceea ce duce la murdărirea sistemului dumneavoastră. În combinație cu un element filtrant M100 sau D100 H114, se poate obține un nivel de curățenie de NAS 4 | ISO 15/13/10 sau mai bun. Versatil: Seria OSCA SU este disponibilă în diverse configurații. Mobilă sau staționară, cu încălzitor, răcitor, convertoare de frecvență și/sau sisteme de monitorizare a stării [la distanță].

SPECIFICATII TEHNICE

Sistem de tipărire	Offline, staționar sau mobil	Lichid	Ulei hidraulic, Ulei lubrifiant, Ulei de motor, Ulei de turbină, Altele
Pentru volume de petrol de până la	5000 L (ISO dependent de VG)	Dimensiuni	~100 x 40 x 100
Greutate	~ 92	Materialul carcasei filtrului	Oțel și oțel inoxidabil
Material de etanșare	NBR	Intrare / ieșire	1 "x 1"
Max. presiunea de intrare	0, autoamorsare	Supapa de siguranță se deschide la	5
Numărul de elemente filtrante	6	Max. viscozitate	180 la 40°C
Voltaaj	230V	Capacitatea pompei	~ 16
Tara de origine	Țările de Jos	Codul HS	84212980

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI



Specificațiile motorului	230V Monofazat 0.37 kW	In cutie	Pachetul conține primul (set de) element(e)
--------------------------	------------------------	----------	---

ELEMENTE ȘI OPȚIUNI DE FILTRARE RECOMANDATE

Element	Filtrare / funcție	Articolul nr.	OPȚIUNI
Triple R D100 Element de filtrare	4 µmi absoluti β4 = 1000	articol EL10002	
Triple R E100 Element de filtrare	5 µmi absoluti β5 = 1000	articol EL10003	
Triple R M100 Element de filtrare	3 µmi absoluti β3 = 1000	articol EL10006	
Triple R V100M Element de filtrare	3 µmi absoluti β3 = 1000	articol EL999201	
Triple R WE100 Element de filtrare	Nvt	articol EL10013	
			• MPFILTRI ICM 2.0

DISTRIBUȚIE EUROPEANĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Importator și distribuitor european - Inginerie - Asamblare - Suport tehnic
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

PARTENERII NOȘTRI EUROPENI

