

Фильтрующая система Triple R BU100WG

Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

Номер(а) статьи: BU100WG / TR-19550

- Обходная фильтрация, монтаж на существующее давление.
- Устанавливается в системах с максимальным давлением 315 бар.
- Идеально подходит для литевых машин, мобильной гидравлики и агрегатов.



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтр BU100WG для очистки воды гликолем подключается к системе по байпасу, используя доступное давление до 315 бар. Система эффективно фильтрует все частицы грязи, влагу и продукты окисления (смолы), которые обычно невозможно удалить стандартными фильтрами. Его можно комбинировать с фильтрующими элементами WG100 и DWG100.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система типов	Обходной, стационарный/настенный монтаж	жидкость	Водный гликоль
Для объемов нефти до	600L	Габаритные размеры:	23 x 32
Вес	6,5	Материал корпуса фильтра	Алюминий (обработанный)
Материал уплотнения	NBR	Вход/выход	1/4 дюйма x 3/8 дюйма
Максимум. входное давление	315	Мин. входное давление	10
Предохранительный клапан открывается при	6	Количество фильтрующих элементов	1
Максимум. вязкость	180 при 40°C	движение	2
Страна происхождения	Япония	Код HS	84212980
В поле	В комплект поставки входят первый (набор) элементов, монтажный кронштейн и манометр.		

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

Элемент	Фильтрация / функция	Арт.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ Связанных вариантов не найдено.
Triple R WG100 фильтрующий элемент	10 µm абсолютного размера Ø10 = 1000	номер позиции EL10012	
Triple R Фильтрующий элемент DWG100	7 µm абсолютного размера Ø7 = 1000	номер позиции EL10017	

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

