Фильтрующая система Triple R OSCA CS SS 305 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

Номер(а) статьи: HFU 2305 400V / OSCA CS SS 305 2R 3OS

- Оснащен собственным насосом для круглосуточной автономной работы.
- Установка на безнапорных резервуарах или системах
- Конструкция очень удобна для стационарной установки или вращения.
- Также доступны: морские/морские, топливные, ATEX, система смазки, датчики жидкости и удаленное подключение
- Разработано и произведено TRIS BV

Triple R TRIS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтрующие системы серии OSCA 305 2R разработаны для очистки, осушения и кондиционирования гидравлического масла, смазочного масла и других жидкостей, используемых в турбинах, компрессорах и гидравлических прессах. Эта автономная система имеет собственную комбинацию двигателя и насоса, что делает ее идеально подходящей практически для всех автономных применений. Она рассчитана на круглосуточную работу (24/7/365) и будет активно поддерживать подключенное оборудование или привод, предотвращая его простои. Производительность: За один проход эта система эффективно удаляет все частицы, химические загрязнения, влагу, продукты окисления (смолы) и отложения. Она устраняет загрязнения в жидкостях, которые не удаляются или неэффективно удаляются стандартными фильтрами, что приводит к загрязнению вашей системы. В сочетании с фильтрующим элементом M300 или D300 H114 может быть достигнут уровень чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше. Универсальность: Серия OSCA CS SS доступна в различных конфигурациях. Мобильные или стационарные, с нагревателем, охладителем, частотными преобразователями и/или системами дистанционного мониторинга состояния.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система типов	Офлайн, стационарный или мобильный	**жидкость**	Гидравлическое масло, Смазочное масло, Моторное масло, Турбинное масло, Другое
Для объемов нефти до	15.000 л+ (ISO (зависит от VG)	**Габаритные размеры:**	~150 x 61 x 160
Вес	185	**Материал корпуса фильтра**	сталь
Материал уплотнения	NBR	**Вход/выход**	28" x 28"
Максимум. входное давление	0, самовсасывающий	**Предохранительный клапан открывается при**	6

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Количество фильтрующих элементов	10	**Максимум. вязкость**	180 при 40°C
Напряжение	400V	**Производительность насоса**	~1600
Страна происхождения	Нидерланды	**Код HS**	84212980
В поле	Пакет содержит первый (набор) элементов		

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

Элемент	Фильтрация / функция	Арт.
Triple R D300 Фильтрующий элемент H114	4 µm абсолютного размера | ß4 = 1000	номер позиции EL30001
Triple R M300 Фильтрующий элемент H114	3 µm абсолютного размера | ß3 = 1000	номер позиции EL30004
Triple R E300 Фильтрующий элемент H114	5 µm абсолютного размера | ß5 = 1000	номер позиции EL30003
Triple R X300 Фильтрующий элемент H114	10 µm абсолютного размера | ß10 = 1000	номер позиции EL30006

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- MPFILTRI ICM 2.0

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ