Фильтрующая система Triple R OSCA CS SS 306 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

Номер(а) статьи: HFU2306 400V / OSCA CS SS 306 2R 3OS

- Оснащен собственным насосом для круглосуточной автономной работы.
- Установка на безнапорных резервуарах или системах
- Конструкция очень удобна для стационарной установки или вращения.
- Также доступны: морские/морские, топливные, ATEX, система смазки, датчики жидкости и удаленное подключение
- Разработано и произведено TRIS BV

Triple R TRIS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтрующие системы серии OSCA 306 разработаны для очистки, осушения и кондиционирования гидравлического масла, смазочного масла и других жидкостей, используемых в турбинах, компрессорах и гидравлических прессах. Эта автономная система имеет собственную комбинацию двигателя и насоса. Это делает ее идеально подходящей практически для всех автономных применений. Она рассчитана на круглосуточную работу (24/7/365) и будет активно поддерживать подключенное оборудование или привод, предотвращая простои. Производительность: Эта система эффективно удаляет все частицы, химические загрязнения, влагу, продукты окисления (смолы) и отложения за один проход. Она устраняет загрязнения в жидкостях, которые не удаляются или удаляются неэффективно стандартными фильтрами, что приводит к загрязнению вашей системы. В сочетании с фильтрующим элементом M300 или D300 H80 может быть достигнут уровень чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше. Универсальность: Серия OSCA CS SS доступна в различных конфигурациях. Мобильные или стационарные, с нагревателем, охладителем, частотными преобразователями и/или системами дистанционного мониторинга состояния.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система типов	Офлайн, стационарный или мобильный	**жидкость**	Гидравлическое масло, Смазочное масло, Моторное масло, Турбинное масло, Другое
Для объемов нефти до	15000 л+ (ISO (зависит от VG)	**Габаритные размеры:**	~150 x 61 x 160
Вес	95	**Материал корпуса фильтра**	сталь
Материал уплотнения	NBR	**Вход/выход**	28" x 28"
Максимум. входное давление	0, самовсасывающий	**Предохранительный клапан открывается при**	6
Количество фильтрующих элементов	12	**Максимум. вязкость**	180 при 40°C

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

TÜVNORD TÜV NORD Nederland B.V. ISO 9001 tuv.nl

Напряжение	400V	**Производительность насоса**	~1600
Страна происхождения	Нидерланды	**Код HS**	84212980
Характеристики двигателя	400V 3 фаза 1.1 кВт	**В поле**	Пакет содержит первый (набор) элементов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

Элемент	Фильтрация / функция	Арт.
Triple R E300 Фильтрующий элемент H80	5 µm абсолютного размера | ß5 = 1000	номер позиции EL30009
Triple R M300 Фильтрующий элемент H80	3 µm абсолютного размера | ß3 = 1000	номер позиции EL30025
Triple R X300 Фильтрующий элемент H80	10 µm абсолютного размера | ß10 = 1000	номер позиции EL30019

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- MPFILTRI ICM 2.0

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Технические характеристики могут быть изменены. Актуальная информация: oilcleaner.eu.