

Фильтрующая система Triple R OSCA LS 305 2R 230V



Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

Номер(а) статьи: OSCA LS 305 2R 10S

- Оснащен собственным насосом для круглосуточной автономной работы.
- Установка на безнапорных резервуарах или системах
- Конструкция очень удобна для стационарной установки или вращения.
- Встроенный поддон для сбора капель и сборный резервуар.
- Полностью автоматизирован благодаря технологии определения нагрузки от TRIS BV
- Также доступны: морские/морские, топливные, ATEX, система смазки, датчики жидкости и удаленное подключение
- Разработано и произведено TRIS BV



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтрующие системы серии OSCA LS 305 разработаны компанией TRIS для очистки, осушения и кондиционирования гидравлического масла, смазочного масла и других жидкостей, используемых в турбинах, компрессорах и гидравлических прессах. Эта автономная система имеет собственную комбинацию двигателя и насоса. Система полностью автоматизирована и самостоятельно регулирует оптимальное давление на фильтрующих элементах; она подключается и работает по принципу «подключи и работай». Это делает ее чрезвычайно подходящей практически для всех автономных применений. Она разработана для круглосуточной работы (24/7/365) и будет активно поддерживать подключенное оборудование или привод и защищать его от простоев. Производительность: Эта система эффективно удаляет все частицы, химические загрязнения, влагу и продукты окисления (смолы) за один проход. Она устраняет загрязнения в жидкостях, которые не удаляются или неэффективно удаляются стандартными фильтрами, что приводит к загрязнению вашей системы. В сочетании с фильтрующим элементом M300 или D300 H114 может быть достигнут уровень чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше. Универсальность: Серия OSCA LS доступна в различных конфигурациях. Мобильные или стационарные, с нагревателем, охладителем, частотными преобразователями и/или системами [дистанционного] мониторинга состояния.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система типов	Офлайн, стационарный	жидкость	Гидравлическое масло, Смазочное масло, Моторное масло, Турбинное масло, Другое
Для объемов нефти до	15.000 л+ (ISO (зависит от VG))	Габаритные размеры:	~80x160
Вес	258	Материал корпуса фильтра	сталь
Материал уплотнения	NBR	Вход/выход	35" x 28"

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ



Максимум. входное давление	0, самовсасывающий	Предохранительный клапан открывается при	6
Количество фильтрующих элементов	12	Максимум. вязкость	460 при 40°C
Напряжение	230V	Производительность насоса	~1600
Страна происхождения	Нидерланды	Код HS	84212980
Характеристики двигателя	230V 1 фаза 1.1 кВт	В поле	Пакет содержит первый (набор) элементов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

Элемент	Фильтрация / функция	Арт.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Triple R D300 Фильтрующий элемент H114	4 µm абсолютного размера Ø4 = 1000	номер позиции EL30001	
Triple R E300 Фильтрующий элемент H114	5 µm абсолютного размера Ø5 = 1000	номер позиции EL30003	
Triple R M300 Фильтрующий элемент H114	3 µm абсолютного размера Ø3 = 1000	номер позиции EL30004	
Triple R X300 Фильтрующий элемент H114	10 µm абсолютного размера Ø10 = 1000	номер позиции EL30006	
			• MPFILTRI ICM 2.0

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

