

# Фильтрующая система Triple R OSCA LS 306 2R 400V



## Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

Номер(а) статьи: OSCA LS 306 2R 30S

- Оснащен собственным насосом для круглосуточной автономной работы.
- Установка на безнапорных резервуарах или системах
- Конструкция очень удобна для стационарной установки или вращения.
- Встроенный поддон для сбора капель и сборный резервуар
- Полностью автоматизирован благодаря технологии определения нагрузки от TRIS BV
- Также доступны: морские/морские, топливные, ATEX, система смазки, датчики жидкости и удаленное подключение
- Разработано и произведено TRIS BV



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтрующие системы серии OSCA LS 306 разработаны компанией TRIS для очистки, осушения и кондиционирования гидравлического масла, смазочного масла и других жидкостей, используемых в турбинах, компрессорах и гидравлических прессах. Эта автономная система имеет собственную комбинацию двигателя и насоса. Система полностью автоматизирована и самостоятельно регулирует оптимальное давление на фильтрующих элементах; она подключается и работает по принципу «подключи и работай». Это делает ее чрезвычайно подходящей практически для всех автономных применений. Она разработана для круглосуточной работы (24/7/365) и будет активно поддерживать подключенное оборудование или привод и защищать его от простоев. Производительность: Эта система эффективно удаляет все частицы, химические загрязнения, влагу и продукты окисления (смолы) за один проход. Она устраняет загрязнения в жидкостях, которые не удаляются или неэффективно удаляются стандартными фильтрами, что приводит к загрязнению вашей системы. В сочетании с фильтрующим элементом M300 или D300 H80 может быть достигнут уровень чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше. Универсальность: Серия OSCA LS доступна в различных конфигурациях. Мобильные или стационарные, с нагревателем, охладителем, частотными преобразователями и/или системами [дистанционного] мониторинга состояния.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                      |                                 |                          |                                                                                |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Система типов        | Офлайн, стационарный            | жидкость                 | Гидравлическое масло, Смазочное масло, Моторное масло, Турбинное масло, Другое |
| Для объемов нефти до | 15.000 л+ (ISO (зависит от VG)) | Габаритные размеры:      | ~80x160                                                                        |
| Вес                  | 258                             | Материал корпуса фильтра | сталь                                                                          |
| Материал уплотнения  | NBR                             | Вход/выход               | 35" x 28"                                                                      |

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ



|                                  |                     |                                          |                                         |
|----------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Максимум. входное давление       | 0, самовсасывающий  | Предохранительный клапан открывается при | 6                                       |
| Количество фильтрующих элементов | 12                  | Максимум. вязкость                       | 460 при 40°C                            |
| Напряжение                       | 400V                | Производительность насоса                | ~1600                                   |
| Страна происхождения             | Нидерланды          | Код HS                                   | 84212980                                |
| Характеристики двигателя         | 400V 3 фаза 1.1 кВт | В поле                                   | Пакет содержит первый (набор) элементов |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

| Элемент                               | Фильтрация / функция                   | Арт.                  | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Triple R E300 Фильтрующий элемент H80 | 5 µm абсолютного размера   Ø5 = 1000   | номер позиции EL30009 |                      |
| Triple R M300 Фильтрующий элемент H80 | 3 µm абсолютного размера   Ø3 = 1000   | номер позиции EL30025 |                      |
| Triple R X300 Фильтрующий элемент H80 | 10 µm абсолютного размера   Ø10 = 1000 | номер позиции EL30019 |                      |
|                                       |                                        |                       | • MPFILTRI ICM 2.0   |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

