

Фильтрующая система Triple R OSCA SU 102 2R 230V



Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

Номер(а) статьи: OSCA SU 102 2R 10S

- Корпуса фильтров из нержавеющей стали
- Оснащен собственным насосом для круглосуточной автономной работы.
- Установка на безнапорных резервуарах или системах
- Также доступны: морские/морские, топливные, ATEX, система смазки, датчики жидкости и удаленное подключение



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтрующие системы серии OSCA 102 2R разработаны для очистки, осушения и кондиционирования гидравлического масла, смазочного масла и других жидкостей, используемых в турбинах, компрессорах и гидравлических прессах. Эта автономная система имеет собственную комбинацию двигателя и насоса, что делает ее идеально подходящей практически для всех автономных применений. Она рассчитана на круглосуточную работу (24/7/365) и будет активно поддерживать подключенное оборудование или привод, предотвращая их простои.

Производительность: За один проход эта система эффективно удаляет все частицы, химические загрязнения, влагу, продукты окисления (смолы) и отложения. Она устраняет загрязнения в жидкостях, которые не удаляются или неэффективно удаляются стандартными фильтрами, что приводит к загрязнению вашей системы. В сочетании с фильтрующим элементом M100 или D100 H114 может быть достигнут уровень чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше. Универсальность: Серия OSCA SU доступна в различных конфигурациях. Мобильные или стационарные, с нагревателем, охладителем, частотными преобразователями и/или системами дистанционного мониторинга состояния.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Система типов	Офлайн, стационарный или мобильный	жидкость	Гидравлическое масло, Смазочное масло, Моторное масло, Турбинное масло, Другое
Для объемов нефти до	3000 л (ISO (зависит от VG))	Габаритные размеры:	~100 x 40 x 100
Вес	~1600	Материал корпуса фильтра	Сталь и нержавеющая сталь
Материал уплотнения	NBR	Вход/выход	1 "x 1"
Максимум. входное давление	0, самовсасывающий	Предохранительный клапан открывается при	5

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ



Количество фильтрующих элементов	4	Максимум. вязкость	180 при 40°C
Напряжение	230V	Производительность насоса	~9
Страна происхождения	Нидерланды	Код HS	84212980
Характеристики двигателя	230V 1 фаза 0.37 кВт	В поле	Пакет содержит первый (набор) элементов

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

Элемент	Фильтрация / функция	Арт.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ MPFILTRI ICM 2.0
Triple R D100 фильтрующий элемент	4 µm абсолютного размера Ø4 = 1000	номер позиции EL10002	
Triple R E100 фильтрующий элемент	5 µm абсолютного размера Ø5 = 1000	номер позиции EL10003	
Triple R M100 фильтрующий элемент	3 µm абсолютного размера Ø3 = 1000	номер позиции EL10006	
Triple R V100M фильтрующий элемент	3 µm абсолютного размера Ø3 = 1000	номер позиции EL999201	
Triple R WE100 фильтрующий элемент	Нет данных	номер позиции EL10013	

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

