# Фильтрующая система Triple R OSCA SU 102 2R 400V

Triple R
OILCLEANER.EU

### Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

**Номер(а) статьи:** OSCA SU 102 2R 3OS

- Корпуса фильтров из нержавеющей стали
- Оснащен собственным насосом для круглосуточной автономной работы.
- Установка на безнапорных резервуарах или системах
- Также доступны: морские/морские, топливные, ATEX, система смазки, датчики жидкости и удаленное подключение

Triple R TRIS

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтрующие системы серии OSCA 103 2R разработаны для очистки, осушения и кондиционирования гидравлического масла, смазочного масла и других жидкостей, используемых в турбинах, компрессорах и гидравлических прессах. Эта автономная система имеет собственную комбинацию двигателя и насоса, что делает ее идеально подходящей практически для всех автономных применений. Она рассчитана на круглосуточную работу (24/7/365) и будет активно поддерживать подключенное оборудование или привод, предотвращая их простои. Производительность: За один проход эта система эффективно удаляет все частицы, химические загрязнения, влагу, продукты окисления (смолы) и отложения. Она устраняет загрязнения в жидкостях, которые не удаляются или неэффективно удаляются стандартными фильтрами, что приводит к загрязнению вашей системы. В сочетании с фильтрующим элементом M100 или D100 H114 может быть достигнут уровень чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше. Универсальность: Серия OSCA SU доступна в различных конфигурациях. Мобильные или стационарные, с нагревателем, охладителем, частотными преобразователями и/или системами дистанционного мониторинга состояния.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Система типов** | Офлайн, стационарный или мобильный | **жидкость** | Гидравлическое масло, Смазочное масло, Моторное масло, Турбинное масло, Другое |
| **Для объемов нефти до** | 3000 л (ISO (зависит от VG) | **Габаритные размеры:** | ~100 x 40 x 100 |
| **Вес** | ~1600 | **Материал корпуса фильтра** | Сталь и нержавеющая сталь |
| **Материал уплотнения** | NBR | **Вход/выход** | 1 "x 1" |
| **Максимум. входное давление** | 0, самовсасывающий | **Предохранительный клапан открывается при** | 5 |

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Технические характеристики могут быть изменены. Актуальная информация: oilcleaner.eu.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество фильтрующих элементов** | 4 | **Максимум. вязкость** | 180 при 40°C |
| **Напряжение** | 400V | **Производительность насоса** | ~9 |
| **Страна происхождения** | Нидерланды | **Код HS** | 84212980 |
| **Характеристики двигателя** | 400V 3 фаза 0.37 кВт | **В поле** | Пакет содержит первый (набор) элементов |

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

| Элемент | Фильтрация / функция | Арт. |
|---|---|---|
| **Triple R D100 фильтрующий элемент** | 4 µm абсолютного размера \| ß4 = 1000 | номер позиции EL10002 |
| **Triple R E100 фильтрующий элемент** | 5 µm абсолютного размера \| ß5 = 1000 | номер позиции EL10003 |
| **Triple R M100 фильтрующий элемент** | 3 µm абсолютного размера \| ß3 = 1000 | номер позиции EL10006 |
| **Triple R V100M фильтрующий элемент** | 3 µm абсолютного размера \| ß3 = 1000 | номер позиции EL999201 |
| **Triple R WE100 фильтрующий элемент** | Нет данных | номер позиции EL10013 |

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- MPFILTRI ICM 2.0

## ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

**Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.**
Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ