

# Фильтрующая система Triple R OSCA SU 103 2R 230V



Автономная/байпасная система фильтрации масла Triple R

Номер(а) статьи: OSCA SU 103 2R 10S

- Корпуса фильтров из нержавеющей стали
- Оснащен собственным насосом для круглосуточной автономной работы.
- Установка на безнапорных резервуарах или системах
- Также доступны: морские/морские, топливные, ATEX, система смазки, датчики жидкости и удаленное подключение



## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Фильтрующие системы серии OSCA 103 2R разработаны для очистки, осушения и кондиционирования гидравлического масла, смазочного масла и других жидкостей, используемых в турбинах, компрессорах и гидравлических прессах. Эта автономная система имеет собственную комбинацию двигателя и насоса, что делает ее идеально подходящей практически для всех автономных применений. Она рассчитана на круглосуточную работу (24/7/365) и будет активно поддерживать подключенное оборудование или привод, предотвращая их простои. Производительность: За один проход эта система эффективно удаляет все частицы, химические загрязнения, влагу, продукты окисления (смолы) и отложения. Она устраняет загрязнения в жидкостях, которые не удаляются или неэффективно удаляются стандартными фильтрами, что приводит к загрязнению вашей системы. В сочетании с фильтрующим элементом M100 или D100 H114 может быть достигнут уровень чистоты NAS 4 | ISO 15/13/10 или выше. Универсальность: Серия OSCA SU доступна в различных конфигурациях. Мобильные или стационарные, с нагревателем, охладителем, частотными преобразователями и/или системами дистанционного мониторинга состояния.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                                    |                                          |                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Система типов              | Офлайн, стационарный или мобильный | жидкость                                 | Гидравлическое масло, Смазочное масло, Моторное масло, Турбинное масло, Другое |
| Для объемов нефти до       | 5000 л (ISO (зависит от VG))       | Габаритные размеры:                      | ~100 x 40 x 100                                                                |
| Вес                        | ~1600                              | Материал корпуса фильтра                 | Сталь и нержавеющая сталь                                                      |
| Материал уплотнения        | NBR                                | Вход/выход                               | 1 "x 1"                                                                        |
| Максимум. входное давление | 0, самовсасывающий                 | Предохранительный клапан открывается при | 5                                                                              |

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ



|                                  |                      |                           |                                         |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------------|
| Количество фильтрующих элементов | 6                    | Максимум. вязкость        | 180 при 40°C                            |
| Напряжение                       | 230V                 | Производительность насоса | ~1600                                   |
| Страна происхождения             | Нидерланды           | Код HS                    | 84212980                                |
| Характеристики двигателя         | 230V 1 фаза 0.37 кВт | В поле                    | Пакет содержит первый (набор) элементов |

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ВАРИАНТЫ

| Элемент                            | Фильтрация / функция                 | Арт.                   | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ <ul style="list-style-type: none"><li>MPFILTRI ICM 2.0</li></ul> |
|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Triple R D100 фильтрующий элемент  | 4 µm абсолютного размера   Ø4 = 1000 | номер позиции EL10002  |                                                                                       |
| Triple R E100 фильтрующий элемент  | 5 µm абсолютного размера   Ø5 = 1000 | номер позиции EL10003  |                                                                                       |
| Triple R M100 фильтрующий элемент  | 3 µm абсолютного размера   Ø3 = 1000 | номер позиции EL10006  |                                                                                       |
| Triple R V100M фильтрующий элемент | 3 µm абсолютного размера   Ø3 = 1000 | номер позиции EL999201 |                                                                                       |
| Triple R WE100 фильтрующий элемент | Нет данных                           | номер позиции EL10013  |                                                                                       |

ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИСТРИБУЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Европейский импортер и дистрибьютор - Проектирование - Сборка - Техническая поддержка  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

НАШИ ЕВРОПЕЙСКИЕ ПАРТНЕРЫ

