

# Triple R BU200E filtersystem

Triple R offline / bypass oljefiltreringssystem

Artikelnummer: TR-19200 BU200 / BU2000002



- Rening, torkning och konditionering av hydraulvätskor upp till ISOVG 68
- Installation på hydraulsystem med egen pump – Minsta tryck 10 bar ~ upp till 315 bar topstryck
- Idealisk för formsprutningsmaskiner, mobil hydraulik och aggregat

## PRODUKTBESKRIVNING

BU200E för hydraulolja är ansluten till ett hydraulsystem som ett bypass-djupfilter. Med hjälp av det tillgängliga trycket, upp till 315 bar, ger filtret en mycket effektiv rening av alla smutspartiklar, fukt och oxidationsprodukter (hartser). Föroreningar som vanligtvis är omöjliga eller ineffektiva att avlägsna med standardfilter, men som kan förorena ett oljesystem allvarligt. Kombinerat med filterelementet M100 eller D100 är det möjligt att uppnå ett rent system och kontinuerlig renhet enligt NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bättre! Triple R BU-serien skyddar permanent en maskin eller drivenhet från fel eller reparationer orsakade av hård eller mjuk förorening eller vatten.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                              |                                                                                  |                       |                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Typ system                   | Bypass, stationär/väggmonterad                                                   | Flytande              | Hydraulolja      |
| För oljevolymer upp till     | 1200L                                                                            | Mått                  | X x 23.5 23.5 41 |
| Vikt                         | 8                                                                                | Filterhusets material | Rostfritt stål   |
| Tätningmaterial              | NBR                                                                              | In/ut                 | RC1/2" x RC1/2"  |
| Max. inloppstryck            | 315                                                                              | Minsta inloppstryck   | 10               |
| Säkerhetsventilen öppnas kl. | 6                                                                                | Antal filterelement   | 2                |
| Max. viskositet              | 180 vid 40°C                                                                     | Flöde                 | 4                |
| Ursprungsland                | Japan                                                                            | HS-kod                | 84212980         |
| I rutan                      | Paketet innehåller första (uppsättning) element, monteringsfäste och tryckmätare |                       |                  |

## REKOMMENDERADE FILTERELEMENT OCH ALTERNATIV

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS



| Elementet                    | Filtrering / funktion    | Artikel nummer.        |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Triple R M100 Filterelement  | 3 µm absolut   β3 = 1000 | artikelnummer EL10006  |
| Triple R D100 Filterelement  | 4 µm absolut   β4 = 1000 | artikelnummer EL10002  |
| Triple R WE100 Filterelement | Ej tillämpligt           | artikelnummer EL10013  |
| Triple R V100M Filterelement | 3 µm absolut   β3 = 1000 | artikelnummer EL999201 |
| Triple R E100 Filterelement  | 5 µm absolut   β5 = 1000 | artikelnummer EL10003  |

ALTERNATIV

- V-klämma SU102/ 103

EUROPEISK DISTRIBUTION OCH TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europeisk importör och distributör - Konstruktion - Montering - Teknisk support  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS

