

Triple R BU300WG filtersystem

Triple R offline / bypass oljefiltreringssystem

Artikelnummer: BU300WG / TR-19700

- Bypassfiltrering, installation på befintligt tryck.
- Installation på applikationer med ett maximalt tryck på 315 bar.
- För rengöring av vattenglykol.



PRODUKTBESKRIVNING

BU300WG för rening av vatten med glykol är ansluten till systemet som en bypass och använder tillgängligt tryck upp till 315 bar. Systemet filtrerar effektivt alla smutspartiklar, fukt och oxidationsprodukter (hartser) som vanligtvis är omöjliga att avlägsna med standardfilter. Det kan kombineras med filterelementen WG100 och DWG100.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ system	Bypass, stationär/väggmonterad	Flytande	Vattenglykol
För oljevolymer upp till	1800L	Mått	X x 23.5 23.5 76.5
Vikt	12	Filterhusets material	Rostfritt stål
Tätningmaterial	NBR	In/ut	RC1/2" x RC1/2"
Max. inloppstryck	315	Minsta inloppstryck	10
Säkerhetsventilen öppnas kl.	5	Antal filterelement	3
Max. viskositet	180 vid 40°C	Flöde	6
Ursprungsland	Japan	HS-kod	84212980
I rutan	Paketet innehåller det första elementet (uppsättningen) och tryckmätaren		

REKOMMENDERADE FILTERELEMENT OCH ALTERNATIV

Elementet	Filtrering / funktion	Artikel nummer.
Triple R WG100 Filterelement	10 µm absolut β10 = 1000	artikelnummer EL10012
Triple R DWG100 Filterelement	7 µm absolut β7 = 1000	artikelnummer EL10017

ALTERNATIV

- V-klämma SU102/ 103

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS



EUROPEISK DISTRIBUTION OCH TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europeisk importör och distributör - Konstruktion - Montering - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS

