

Triple R OSCA CS SS 306 2R 400V filtersystem



Triple R offline / bypass oljefiltreringssystem

Artikelnummer: HFU2306 400V / OSCA CS SS 306 2R 30S

- Utrustad med egen pump, för offline-användning dygnet runt, året runt
- Installation på trycklösa tankar eller system
- Utförande mycket lämpligt för stationär installation eller rotation
- Även tillgängligt: Marin/Offshore, Bränsle, ATEX, Smörjsystem, Vätskesensorer och Fjärranslutning
- Designad och producerad av TRIS BV



PRODUKTBESKRIVNING

OSCA 306-seriens filtersystem har utvecklats för rening, torkning och konditionering av hydraulolja, smörjolja och andra vätskor som används i turbiner, kompressorer och hydraulpressar. Detta offline-system har en egen motor-pump-kombination. Detta gör det idealiskt lämpat för praktiskt taget alla offline-applikationer. Det är konstruerat för drift dygnet runt, året om, och kommer proaktivt att underhålla den anslutna maskinen eller drivenheten och skydda den från driftstopp. Prestanda: I ett enda svep avlägsnar detta system effektivt alla partiklar, kemiska föroreningar, fukt och oxidationsprodukter (hartser) och nedsmutsning. Det eliminerar föroreningar i vätskor som inte avlägsnas, eller inte avlägsnas effektivt, av standardfilter, vilket gör att systemet blir smutsigt. I kombination med ett M300- eller D300 H80-filterelement kan en renhetsnivå på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bättre uppnås. Mångsidig: OSCA CS SS-serien finns i olika konfigurationer. Mobil eller stationär, med värmare, kylare, frekvensomvandlare och/eller [fjärrstyrda] tillståndsovervakningssystem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ system	Offline, stationär eller mobil	Flytande	Hydraulolja, Smörjolja, Motorolja, Turbinolja, Övrigt
För oljevolymer upp till	15 000 liter+ (ISO VG-beroende)	Mått	~150 x 61 x 160
Vikt	95	Filterhusets material	stål
Tätningmaterial	NBR	In/ut	28L x 28L
Max. inloppstryck	0, självsugande	Säkerhetsventilen öppnas kl.	6
Antal filterelement	12	Max. viskositet	180 vid 40°C
Spänning	400V	Pumpkapacitet	~ 80
Ursprungsland	Nederländerna	HS-kod	84212980
Motorspecifikationer	400V 3fas 1.1 kW	I rutan	Paketet innehåller det/de första elementet/elementen

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS



REKOMMENDERADE FILTERELEMENT OCH ALTERNATIV

Elementet	Filtrering / funktion	Artikel nummer.	ALTERNATIV
Triple R E300 H80 filterelement	5 µm absolut β5 = 1000	artikelnummer EL30009	• MPFILTRI ICM 2.0
Triple R M300 H80 filterelement	3 µm absolut β3 = 1000	artikelnummer EL30025	
Triple R X300 H80 filterelement	10 µm absolut β10 = 1000	artikelnummer EL30019	

EUROPEISK DISTRIBUTION OCH TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europeisk importör och distributör - Konstruktion - Montering - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS

