Triple R OSCA LS 306 1R 230V filtersystem

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline / bypass oljefiltreringssystem

Artikelnummer: OSCA LS 306 1R 1OS

- Utrustad med egen pump, för offline-användning dygnet runt, året runt
- Installation på trycklösa tankar eller system
- Design mycket lämplig för stationär installation eller rotation
- Integrerad droppbricka och uppsamlingstank.
- Helautomatisk tack vare lastkännande teknik från TRIS BV
- Även tillgängligt: Marin/Offshore, Bränsle, ATEX, Smörjsystem, Vätskesensorer och Fjärranslutning
- Designad och producerad av TRIS BV

Triple R TRIS

PRODUKTBESKRIVNING

Filtersystemen i OSCA LS 306-serien har utvecklats av TRIS för rening, torkning och konditionering av hydraulolja, smörjolja och andra vätskor som används i turbiner, kompressorer och hydraulpressar. Detta offline-system har en egen motor-pump-kombination. Systemet är helautomatiskt och reglerar självt det optimala trycket över filterelementen; det är plug and play. Detta gör det extremt lämpligt för praktiskt taget alla offline-applikationer. Det har utvecklats för drift dygnet runt, året om och kommer proaktivt att underhålla den anslutna maskinen eller drivenheten och skydda den från driftstopp. Prestanda: Detta system avlägsnar effektivt alla partiklar, kemiska föroreningar, fukt och oxidationsprodukter (hartser) i ett enda svep. Det eliminerar föroreningar i vätskor som inte avlägsnas, eller inte avlägsnas effektivt, av standardfilter, vilket gör att ditt system blir smutsigt. I kombination med ett M300- eller D300 H80-filterelement kan en renhetsnivå på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bättre uppnås. Mångsidig: OSCA LS-serien finns i olika konfigurationer. Mobil eller stationär, med värmare, kylare, frekvensomvandlare och/eller [fjärrstyrda] tillståndsövervakningssystem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ system	Offline, stationär	**Flytande**	Hydraulolja, Smörjolja, Motorolja, Turbinolja, Övrigt
För oljevolymer upp till	8000 XNUMX L (ISO VG-beroende)	**Mått**	~80 × 160
Vikt	185	**Filterhusets material**	stål
Tätningsmaterial	NBR	**In/ut**	28L x 28L
Max. inloppstryck	0, självsugande	**Säkerhetsventilen öppnas kl.**	6
Antal filterelement	5	**Max. viskositet**	460 vid 40°C
Spänning	230V	**Pumpkapacitet**	~ 35
Ursprungsland	Nederländerna	**HS-kod**	84212980
Motorspecifikationer	230V 1fas 1.1 kW	**I rutan**	Paketet innehåller det/de första elementet/elementen

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

REKOMMENDERADE FILTERELEMENT OCH ALTERNATIV

Elementet	Filtrering / funktion	Artikel nummer.
Triple R E300 H80 filterelement	5 µm absolut | ß5 = 1000	artikelnummer EL30009
Triple R M300 H80 filterelement	3 µm absolut | ß3 = 1000	artikelnummer EL30025
Triple R X300 H80 filterelement	10 µm absolut | ß10 = 1000	artikelnummer EL30019

ALTERNATIV

- MPFILTRI ICM 2.0
- Anslutningsset SS305/SS306 2 x 2 m
- Anslutningsset SS305/SS306 2 x 3 m

EUROPEISK DISTRIBUTION OCH TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Europeisk importör och distributör - Konstruktion - Montering - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS