Triple R OSCA SU 102 2R 400V filtersystem

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R offline / bypass oljefiltreringssystem

Artikelnummer: OSCA SU 102 2R 3OS

- Filterhus i rostfritt stål
- Utrustad med egen pump, för offline-användning dygnet runt, året runt
- Installation på trycklösa tankar eller system
- Även tillgängligt: Marin/Offshore, Bränsle, ATEX, Smörjsystem, Vätskesensorer och Fjärranslutning

Triple R TRIS

PRODUKTBESKRIVNING

Filtersystemen i OSCA 103 2R-serien har utvecklats för att rena, torka och konditionera hydraulolja, smörjolja och andra vätskor som används i turbiner, kompressorer och hydraulpressar. Detta offline-system har en egen motor-pump-kombination, vilket gör det idealiskt för praktiskt taget alla offline-applikationer. Det är konstruerat för drift dygnet runt, året runt, och kommer proaktivt att underhålla den anslutna maskinen eller drivenheten och skydda den från driftstopp. Prestanda: I ett enda svep avlägsnar detta system effektivt alla partiklar, kemiska föroreningar, fukt och oxidationsprodukter (hartser) och nedsmutsning. Det eliminerar föroreningar i vätskor som inte avlägsnas, eller inte avlägsnas effektivt, av standardfilter, vilket gör att systemet blir smutsigt. I kombination med ett M100- eller D100 H114-filterelement kan en renhetsnivå på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bättre uppnås. Mångsidig: OSCA SU-serien finns i olika konfigurationer. Mobil eller stationär, med värmare, kylare, frekvensomvandlare och/eller [fjärrstyrda] tillståndsövervakningssystem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ system	Offline, stationär eller mobil	**Flytande**	Hydraulolja, Smörjolja, Motorolja, Turbinolja, Övrigt
För oljevolymer upp till	3000 XNUMX L (ISO VG-beroende)	**Mått**	~100 x 40 x 100
Vikt	~ 85	**Filterhusets material**	Stål och rostfritt stål
Tätningsmaterial	NBR	**In/ut**	1 "x 1"
Max. inloppstryck	0, självsugande	**Säkerhetsventilen öppnas kl.**	5
Antal filterelement	4	**Max. viskositet**	180 vid 40°C
Spänning	400V	**Pumpkapacitet**	~9
Ursprungsland	Nederländerna	**HS-kod**	84212980
Motorspecifikationer	400V 3fas 0.37 kW	**I rutan**	Paketet innehåller det/de första elementet/elementen

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Specifikationerna kan komma att ändras. Aktuell information: oilcleaner.eu.

REKOMMENDERADE FILTERELEMENT OCH ALTERNATIV

Elementet	Filtrering / funktion	Artikel nummer.
Triple R D100 Filterelement	4 µm absolut | ß4 = 1000	artikelnummer EL10002
Triple R E100 Filterelement	5 µm absolut | ß5 = 1000	artikelnummer EL10003
Triple R M100 Filterelement	3 µm absolut | ß3 = 1000	artikelnummer EL10006
Triple R V100M Filterelement	3 µm absolut | ß3 = 1000	artikelnummer EL999201
Triple R WE100 Filterelement	Ej tillämpligt	artikelnummer EL10013

ALTERNATIV

- MPFILTRI ICM 2.0

EUROPEISK DISTRIBUTION OCH TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Europeisk importör och distributör - Konstruktion - Montering - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS