

Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V filtersystem

Triple R offline / bypass oljefiltreringssystem

Artikelnummer: OSCA SU 103 2R LS 10S

- Filterhus i rostfritt stål
- Utrustad med egen pump, för offline-användning dygnet runt, året runt
- Installation på trycklösa tankar eller system
- LS-version, plug & play, automatisk tryck-/flödesreglering



PRODUKTBESKRIVNING

Filtersystemen i OSCA 103 2R LS-serien har utvecklats för att rena, torka och konditionera hydraulolja, smörjolja och andra vätskor som används i turbiner, kompressorer och hydraulpressar. Detta offline-system har en egen motor-pump-kombination, vilket gör det idealiskt för praktiskt taget alla offline-applikationer. Det är konstruerat för drift dygnet runt, året om, och underhåller proaktivt den anslutna maskinen eller drivenheten och skyddar den från driftstopp. Denna OSCA är utrustad med LS-systemet designat av TRIS, vilket innebär att det fungerar helt plug-and-play. Temperaturfluktuationer eller användning av tjockare olja (med ett högre cSt-värde) utgör inga problem alls. Systemet anpassar sig automatiskt och garanterar alltid optimalt filtreringstryck över filterelementen. Prestanda: Detta system avlägsnar effektivt alla partiklar, kemiska föroreningar, fukt och oxidationsprodukter (hartser) i ett enda svep. Det eliminerar föroreningar i vätskor som inte avlägsnas, eller inte avlägsnas effektivt, av standardfilter, vilket gör att ditt system blir smutsigt. I kombination med ett M100- eller D100 H114-filterelement uppnås en renhet på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bättre kan uppnås. Mångsidig: OSCA SU-serien finns i olika konfigurationer. Mobil eller stationär, med värmare, kylare, frekvensomvandlare och/eller fjärrstyrda tillståndsovervakningssystem.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Typ system	Offline, stationär eller mobil	Flytande	Hydraulolja, Smörjolja, Motorolja, Turbinolja, Övrigt
För oljevolym up till	5000 XNUMX L (ISO VG-beroende)	Mått	~100 x 40 x 100
Vikt	~ 126.5	Filterhusets material	Stål och rostfritt stål
Tätningmaterial	NBR	In/ut	1 "x 1"
Max. inloppstryck	0, självsugande	Säkerhetsventilen öppnas kl.	5
Antal filterelement	6	Max. viskositet	180 vid 40°C
Spänning	230V	Pumpkapacitet	~ 16
Ursprungsland	Nederländerna	HS-kod	84212980

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS



Motorspecifikationer	230V 1fas 0.37 kW	I rutan	Paketet innehåller det/de första elementet/elementen
----------------------	-------------------	---------	--

REKOMMENDERADE FILTERELEMENT OCH ALTERNATIV

Elementet	Filtrering / funktion	Artikel nummer.	ALTERNATIV
Triple R D100 Filterelement	4 µm absolut β4 = 1000	artikelnummer EL10002	- MPFILTRI ICM 2.0 - Anslutningsset SS305/SS306 2 x 2 m - Anslutningsset SS305/SS306 2 x 3 m
Triple R E100 Filterelement	5 µm absolut β5 = 1000	artikelnummer EL10003	
Triple R M100 Filterelement	3 µm absolut β3 = 1000	artikelnummer EL10006	
Triple R V100M Filterelement	3 µm absolut β3 = 1000	artikelnummer EL999201	
Triple R WE100 Filterelement	Ej tillämpligt	artikelnummer EL10013	

EUROPEISK DISTRIBUTION OCH TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europeisk importör och distributör - Konstruktion - Montering - Teknisk support
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS

