

# Triple R SE100 MH 230V filtersystem

Triple R offline / bypass oljefiltreringssystem



Artikelnummer: SE100 MH 10S

- Utrustad med egen motorpump, för offline-användning dygnet runt, året runt
- Installation på tankar eller system som inte är under tryck eller inte innehåller en pump
- Även tillgängligt: Marin/Offshore, Bränsle, ATEX, Smörjsystem, Vätskesensorer och Fjärranslutning
- Mobilt system, lätt att flytta
- Designad och producerad av TRIS BV



## PRODUKTBESKRIVNING

SE100 MH är specifikt utformad för filtrering av hydraulolja och är ansluten till systemet som ett bypass-system. Tack vare sin självsugande motor-pump-kombination arbetar enheten helt oberoende av huvudprocessen. Systemet avlägsnar effektivt föroreningar, fukt och oxidationsprodukter (hartser) – partiklar som standardfilter vanligtvis inte kan ta bort. Kombinerat med ett M100- eller D100-filterelement kan en oljerenhet på NAS 4 | ISO 15/13/10 eller bättre uppnås.

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

|                                     |                                                      |                             |                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Typ system</b>                   | Offline, mobil                                       | <b>Flytande</b>             | Hydraulolja, Bränsle, Turbinolja |
| <b>För oljevolym up till</b>        | 750L                                                 | <b>Mått</b>                 | X 46 90                          |
| <b>Filterhusets material</b>        | Aluminium                                            | <b>Tätningmaterial</b>      | NBR                              |
| <b>In/ut</b>                        | 12L x 10L                                            | <b>Max. inloppstryck</b>    | 0, självsugande                  |
| <b>Säkerhetsventilen öppnas kl.</b> | 6                                                    | <b>Antal filterelement</b>  | 1                                |
| <b>Max. viskositet</b>              | 180 vid 40°C                                         | <b>Spänning</b>             | 230V                             |
| <b>Pumpkapacitet</b>                | 2.5                                                  | <b>Ursprungsland</b>        | Nederländerna                    |
| <b>HS-kod</b>                       | 84212980                                             | <b>Motorspecifikationer</b> | 230V 1fas 0.18 kW                |
| <b>I rutan</b>                      | Paketet innehåller det/de första elementet/elementen |                             |                                  |

## REKOMMENDERADE FILTERELEMENT OCH ALTERNATIV

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS



| Elementet                    | Filtrering / funktion    | Artikel nummer.        |
|------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Triple R D100 Filterelement  | 4 µm absolut   β4 = 1000 | artikelnummer EL10002  |
| Triple R M100 Filterelement  | 3 µm absolut   β3 = 1000 | artikelnummer EL10006  |
| Triple R E100 Filterelement  | 5 µm absolut   β5 = 1000 | artikelnummer EL10003  |
| Triple R V100M Filterelement | 3 µm absolut   β3 = 1000 | artikelnummer EL999201 |
| Triple R WE100 Filterelement | Ej tillämpligt           | artikelnummer EL10013  |

ALTERNATIV

- MPFILTRI ICM 2.0
- 2" pipadapter 3/8" x 3/8"
- PARKER Icount PD
- Anslutningsset SE100/SE200 2 x 2m
- Anslutningsset SE100/SE200 2 x 3m
- Tankadapter 6 hål 3/8" x 1/4"

EUROPEISK DISTRIBUTION OCH TEKNISK SUPPORT

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Europeisk importör och distributör - Konstruktion - Montering - Teknisk support  
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109  
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

VÅRA EUROPEISKA PARTNERS

