

Triple R BU100WG Filtre Sistemi



Triple R çevrimdışı / baypas yağ filtreleme sistemi

Makale numarası(ları): BU100WG / TR-19550

- Bypass filtrasyon, mevcut basınçta montaj.
- Maksimum 315 bar basınca sahip uygulamalarda montaj.
- Enjeksiyon kalıplama makineleri, mobil hidrolikler ve agregalar için idealdir.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

Su glikolünü arıtmak için kullanılan BU100WG, 315 bar'a kadar mevcut basıncı kullanarak sisteme bypass olarak bağlanır. Sistem, standart filtrelerle genellikle giderilemeyen tüm kir parçacıklarını, nemi ve oksidasyon ürünlerini (reçineler) etkili bir şekilde filtreler. WG100 ve DWG100 filtre elemanlarıyla kombine edilebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip sistemi	Bypass, sabit / duvara monte	Sıvı	Su glikol
Petrol hacimleri için	600L	boyutlar	X 23 32
Ağırlık	6,5	Filtre gövdesi malzemesi	Alüminyum (işlenmiş)
Mühür malzemesi	NBR	Giriş/Çıkış	1/4 "x 3/8"
Maks. Alan sayısı giriş basıncı	315	Min. giriş basıncı	10
Emniyet valfi şu noktada açılır:	6	Filtre elemanlarının sayısı	1
Maks. viskozite	180 @ 40C	akış	2
Menşei ülke	Japonya	HS kodu	84212980
Kutusunda	Paket, ilk (takım) eleman(lar), montaj braketi ve basınç göstergesini içerir		

ÖNERİLEN FİLTRE ELEMANLARI VE SEÇENEKLERİ

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ



Eleman	Filtrasyon / fonksiyon	Madde hayır.
Triple R WG100 Eleman Filtre	10 µm mutlak β10 = 1000	SKU EL10012
Triple R DWG100 Filtre Elemanı	7 µm mutlak β7 = 1000	SKU EL10017

SEÇENEKLER

Bağlantılı seçenek bulunamadı.

AVRUPA DAĞITIM VE TEKNİK DESTEK

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Avrupa ithalatçısı ve distribütörü - Mühendislik - Montaj - Teknik destek
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

