

Triple R OSCA CS SS 305 2R 230V Filtre Sistemi



Triple R çevrimdışı / baypas yağ filtreleme sistemi

Makale numarası(ları): HFU 2305 230V / OSCA CS SS 305 2R 10S

- 7/24/365 çevrimdışı kullanım için kendi pompasıyla donatılmıştır
- Basıncsız tanklara veya sistemlere montaj
- Sabit kurulum veya dönüş için çok uygun tasarım
- Ayrıca şunlar da mevcuttur: Deniz/Açık Deniz, Yakıt, ATEX, Yağlama sistemi, Sıvı sensörleri ve Uzaktan bağlantı
- TRIS BV tarafından tasarlandı ve üretildi



ÜRÜN AÇIKLAMASI

OSCA 305 2R serisi filtre sistemleri, türbinlerde, kompresörlerde ve hidrolik preslerde kullanılan hidrolik yağ, yağlama yağı ve diğer sıvıların arıtılması, kurutulması ve şartlandırılması için geliştirilmiştir. Bu çevrimdışı sistem, kendi motor-pompa kombinasyonuna sahip olup, neredeyse tüm çevrimdışı uygulamalar için idealdir. 7/24/365 çalışma için tasarlanmıştır ve bağlı makine veya tahrik sistemini proaktif olarak koruyarak arıza sürelerinden korur. Performans: Bu sistem tek geçişte tüm partikülleri, kimyasal kirleticileri, nemi ve oksidasyon ürünlerini (reçineler) ve kirlenmeyi etkili bir şekilde giderir. Standart filtreler tarafından giderilmeyen veya etkili bir şekilde giderilmeyen ve sisteminizin kirlenmesine neden olan sıvılardaki kirliliği ortadan kaldırır. M300 veya D300 H114 filtre elemanı ile birlikte kullanıldığında, NAS 4 | ISO 15/13/10 veya daha iyi bir temizlik seviyesi elde edilebilir. Çok Yönlü: OSCA CS SS serisi çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Mobil veya sabit, ısıtıcı, soğutucu, frekans dönüştürücüler ve/veya [uzaktan] durum izleme sistemleri ile donatılmış.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip sistemi	Çevrimdışı, sabit veya mobil	Sıvı	Hidrolik yağ, Yağlama yağı, Motor yağı, Türbin yağı, Diğer
Petrol hacimleri için	15.000L+ (ISO (VG'ye bağlı)	boyutlar	~150x61x160
Ağırlık	185	Filtre gövdesi malzemesi	çelik
Mühür malzemesi	NBR	Giriş/Çıkış	28L" x 28L"
Maks. Alan sayısı giriş basıncı	0, kendi kendini astarlayan	Emniyet valfi şu noktada açılır:	6
Filtre elemanlarının sayısı	10	Maks. viskozite	180 @ 40C
Gerilim	230V	Pompa kapasitesi	~ 80
Menşei ülke	Nederland	HS kodu	84212980
Motor özellikleri	230V 1 fazlı 1.1 kW	Kutusunda	Paket ilk (öge kümesini) içerir

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ



ÖNERİLEN FİLTRE ELEMANLARI VE SEÇENEKLERİ

Eleman	Filtrasyon / fonksiyon	Madde hayır.
Triple R D300 H114 Filtre Elemanı	4 µm mutlak β4 = 1000	SKU EL30001
Triple R M300 H114 Filtre Elemanı	3 µm mutlak β3 = 1000	SKU EL30004
Triple R E300 H114 Filtre Elemanı	5 µm mutlak β5 = 1000	SKU EL30003
Triple R X300 H114 Filtre Elemanı	10 µm mutlak β10 = 1000	SKU EL30006

SEÇENEKLER

- MPFILTRI ICM 2.0

AVRUPA DAĞITIM VE TEKNİK DESTEK

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Avrupa ithalatçısı ve distribütörü - Mühendislik - Montaj - Teknik destek
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

