Triple R OSCA LS 305 1R 230V Filtre Sistemi

Triple R
OILCLEANER.EU

Triple R çevrimdışı / baypas yağ filtreleme sistemi

Makale numarası(ları): OSCA LS 305 1R 1OS

- 7/24/365 çevrimdışı kullanım için kendi pompasıyla donatılmıştır
- Basınçsız tanklara veya sistemlere montaj
- Sabit kurulum veya dönüş için çok uygun tasarım
- Entegre damlama tepsisi ve toplama tankı
- TRIS BV'nin yük algılama teknolojisi sayesinde tamamen otomatik
- Ayrıca şunlar da mevcuttur: Deniz/Açık Deniz, Yakıt, ATEX, Yağlama sistemi, Sıvı sensörleri ve Uzaktan bağlantı
- TRIS BV tarafından tasarlandı ve üretildi

Triple R TRIS

ÜRÜN AÇIKLAMASI

TRIS tarafından geliştirilen OSCA LS 305 serisi filtre sistemleri, türbinlerde, kompresörlerde ve hidrolik preslerde kullanılan hidrolik yağ, yağlama yağı ve diğer sıvıların arıtılması, kurutulması ve şartlandırılması için tasarlanmıştır. Bu çevrimdışı sistem, kendi motor-pompa kombinasyonuna sahiptir. Sistem tamamen otomatiktir ve filtre elemanları boyunca optimum basıncı kendi kendine düzenler; tak ve çalıştır özelliğine sahiptir. Bu da onu neredeyse tüm çevrimdışı uygulamalar için son derece uygun hale getirir. 7/24/365 çalışma için geliştirilmiştir ve bağlı makine veya tahrik sistemini proaktif olarak koruyarak arıza sürelerinden korur. Performans: Bu sistem, tüm partikülleri, kimyasal kirleticileri, nemi ve oksidasyon ürünlerini (reçineleri) tek geçişte etkili bir şekilde uzaklaştırır. Standart filtreler tarafından uzaklaştırılmayan veya etkili bir şekilde uzaklaştırılamayan ve sisteminizin kirlenmesine neden olan sıvılardaki kirliliği giderir. M300 veya D300 H114 filtre elemanı ile birlikte kullanıldığında, NAS 4 | ISO 15/13/10 veya daha iyi bir temizlik seviyesi elde edilebilir. Çok yönlü: OSCA LS serisi çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Mobil veya sabit, ısıtıcı, soğutucu, frekans dönüştürücüler ve/veya [uzaktan] durum izleme sistemleri ile birlikte.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip sistemi	Çevrimdışı, sabit	**Sıvı**	Hidrolik yağ, Yağlama yağı, Motor yağı, Türbin yağı, Diğer
Petrol hacimleri için	8000L (ISO (VG'ye bağlı)	**boyutlar**	~80x160
Ağırlık	185	**Filtre gövdesi malzemesi**	çelik
Mühür malzemesi	NBR	**Giriş/Çıkış**	28L" x 28L"
Maks. Alan sayısı giriş basıncı	0, kendi kendini astarlayan	**Emniyet valfi şu noktada açılır:**	6
Filtre elemanlarının sayısı	5	**Maks. viskozite**	180 @ 40C
Gerilim	230V	**Pompa kapasitesi**	~ 35
Menşei ülke	Nederland	**HS kodu**	84212980

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

TÜVNORD
TÜV NORD Nederland B.V.
ISO 9001
tuv.nl

Motor özellikleri	230V 1 fazlı 1.1 kW	**Kutusunda**	Paket ilk (öğe kümesini) içerir

ÖNERİLEN FİLTRE ELEMANLARI VE SEÇENEKLERİ

Eleman	Filtrasyon / fonksiyon	Madde hayır.
Triple R D300 H114 Filtre Elemanı	4 µm mutlak | ß4 = 1000	SKU EL30001
Triple R M300 H114 Filtre Elemanı	3 µm mutlak | ß3 = 1000	SKU EL30004
Triple R E300 H114 Filtre Elemanı	5 µm mutlak | ß5 = 1000	SKU EL30003
Triple R X300 H114 Filtre Elemanı	10 µm mutlak | ß10 = 1000	SKU EL30006

SEÇENEKLER

- MPFILTRI ICM 2.0
- PARKER Icount PD
- Bağlantı seti SS305/SS306 2 2 x m
- Bağlantı seti SS305/SS306 2 3 x m

AVRUPA DAĞITIM VE TEKNİK DESTEK

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.
Avrupa ithalatçısı ve distribütörü - Mühendislik - Montaj - Teknik destek
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ