

Triple R OSCA SU 102 2R 230V Filtre Sistemi



Triple R çevrimdışı / baypas yağ filtreleme sistemi

Makale numarası(ları): OSCA SU 102 2R 10S

- Paslanmaz çelik filtre muhafazaları
- 7/24/365 çevrimdışı kullanım için kendi pompasıyla donatılmıştır
- Basıncsız tanklara veya sistemlere montaj
- Ayrıca şunlar da mevcuttur: Deniz/Açık Deniz, Yakıt, ATEX, Yağlama sistemi, Sıvı sensörleri ve Uzaktan bağlantı



ÜRÜN AÇIKLAMASI

OSCA 102 2R serisi filtre sistemleri, türbinlerde, kompresörlerde ve hidrolik preslerde kullanılan hidrolik yağ, yağlama yağı ve diğer sıvıların arıtılması, kurutulması ve şartlandırılması için geliştirilmiştir. Bu çevrimdışı sistem, kendi motor-pompa kombinasyonuna sahip olup, neredeyse tüm çevrimdışı uygulamalar için idealdir. 7/24/365 çalışma için tasarlanmıştır ve bağlı makine veya tahrik sistemini proaktif olarak koruyarak arıza sürelerinden korur. Performans: Bu sistem tek geçişte tüm partikülleri, kimyasal kirleticileri, nemi ve oksidasyon ürünlerini (reçineler) ve kirlenmeyi etkili bir şekilde giderir. Standart filtreler tarafından giderilmeyen veya etkili bir şekilde giderilmeyen ve sisteminizin kirlenmesine neden olan sıvılardaki kirliliği ortadan kaldırır. M100 veya D100 H114 filtre elemanı ile birlikte, NAS 4 | ISO 15/13/10 veya daha iyi bir temizlik seviyesi elde edilebilir. Çok Yönlü: OSCA SU serisi çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Mobil veya sabit, ısıtıcı, soğutucu, frekans dönüştürücüler ve/veya [uzaktan] durum izleme sistemleri ile donatılmış.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip sistemi	Çevrimdışı, sabit veya mobil	Sıvı	Hidrolik yağ, Yağlama yağı, Motor yağı, Türbin yağı, Diğer
Petrol hacimleri için	3000L (ISO (VG'ye bağlı))	boyutlar	~100x40x100
Ağırlık	~ 85	Filtre gövdesi malzemesi	Çelik ve paslanmaz çelik
Mühür malzemesi	NBR	Giriş/Çıkış	1 "1 x"
Maks. Alan sayısı giriş basıncı	0, kendi kendini astarlayan	Emniyet valfi şu noktada açılır:	5
Filtre elemanlarının sayısı	4	Maks. viskozite	180 @ 40C
Gerilim	230V	Pompa kapasitesi	~9
Menşei ülke	Nederland	HS kodu	84212980
Motor özellikleri	230V 1 fazlı 0.37 kW	Kutusunda	Paket ilk (öge kümesini) içerir

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ



ÖNERİLEN FİLTRE ELEMANLARI VE SEÇENEKLERİ

Eleman	Filtrasyon / fonksiyon	Madde hayır.	SEÇENEKLER
Triple R D100 Eleman Filtre	4 µm mutlak β4 = 1000	SKU EL10002	• MPFILTRI ICM 2.0
Triple R E100 Eleman Filtre	5 µm mutlak β5 = 1000	SKU EL10003	
Triple R M100 Eleman Filtre	3 µm mutlak β3 = 1000	SKU EL10006	
Triple R V100M Eleman Filtre	3 µm mutlak β3 = 1000	SKU EL999201	
Triple R WE100 Eleman Filtre	Yok	SKU EL10013	

AVRUPA DAĞITIM VE TEKNİK DESTEK

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Avrupa ithalatçısı ve distribütörü - Mühendislik - Montaj - Teknik destek
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

