

Triple R OSCA SU 103 2R LS 230V Filtre Sistemi



Triple R çevrimdışı / baypas yağ filtreleme sistemi

Makale numarası(ları): OSCA SU 103 2R LS 10S

- Paslanmaz çelik filtre muhafazaları
- 7/24/365 çevrimdışı kullanım için kendi pompasıyla donatılmıştır
- Basıncsız tanklara veya sistemlere montaj
- LS versiyonu, tak ve çalıştır, otomatik basınç/akış kontrolü



ÜRÜN AÇIKLAMASI

OSCA 103 2R LS serisi filtre sistemleri, türbinlerde, kompresörlerde ve hidrolik preslerde kullanılan hidrolik yağ, yağlama yağı ve diğer sıvıların arıtılması, kurutulması ve şartlandırılması için geliştirilmiştir. Bu çevrimdışı sistem, kendi motor-pompa kombinasyonuna sahip olup, neredeyse tüm çevrimdışı uygulamalar için idealdir. 7/24/365 çalışma için tasarlanmıştır ve bağlı makine veya tahrik sistemini proaktif olarak koruyarak arıza sürelerinden korur. Bu OSCA, TRIS tarafından tasarlanan LS sistemi ile donatılmıştır, yani tamamen tak ve çalıştır özelliğine sahiptir. Sıcaklık dalgalanmaları veya daha kalın yağ (daha yüksek cSt değerine sahip) kullanımı hiçbir sorun teşkil etmez. Sistem otomatik olarak uyum sağlar ve filtre elemanları boyunca her zaman optimum filtrasyon basıncını garanti eder. Performans: Bu sistem, tüm partikülleri, kimyasal kirleticileri, nemi ve oksidasyon ürünlerini (reçineleri) tek geçişte etkili bir şekilde uzaklaştırır. Standart filtreler tarafından uzaklaştırılmayan veya etkili bir şekilde uzaklaştırılmayan ve sisteminizin kirlenmesine neden olan sıvılardaki kirliliği ortadan kaldırır. M100 veya D100 H114 filtre elemanı ile birlikte kullanıldığında, NAS 4 | ISO 15/13/10 veya daha iyi bir temizlik seviyesi elde edilebilir. Çok yönlü: OSCA SU serisi çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Mobil veya sabit, ısıtıcı, soğutucu, frekans dönüştürücüler ve/veya uzaktan durum izleme sistemleriyle birlikte kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tip sistemi	Çevrimdışı, sabit veya mobil	Sıvı	Hidrolik yağ, Yağlama yağı, Motor yağı, Türbin yağı, Diğer
Petrol hacimleri için	5000L (ISO (VG'ye bağlı))	boyutlar	~100x40x100
Ağırlık	~ 126.5	Filtre gövdesi malzemesi	Çelik ve paslanmaz çelik
Mühür malzemesi	NBR	Giriş/Çıkış	1 "1 x"
Maks. Alan sayısı giriş basıncı	0, kendi kendini astarlayan	Emniyet valfi şu noktada açılır:	5
Filtre elemanlarının sayısı	6	Maks. viskozite	180 @ 40C
Gerilim	230V	Pompa kapasitesi	~ 16
Menşei ülke	Nederland	HS kodu	84212980

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ



Motor özellikleri	230V 1 fazlı 0.37 kW	Kutusunda	Paket ilk (öğe kümesini) içerir
-------------------	----------------------	-----------	---------------------------------

ÖNERİLEN FİLTRE ELEMANLARI VE SEÇENEKLERİ

Eleman	Filtrasyon / fonksiyon	Madde hayır.
Triple R D100 Eleman Filtre	4 µm mutlak β4 = 1000	SKU EL10002
Triple R E100 Eleman Filtre	5 µm mutlak β5 = 1000	SKU EL10003
Triple R M100 Eleman Filtre	3 µm mutlak β3 = 1000	SKU EL10006
Triple R V100M Eleman Filtre	3 µm mutlak β3 = 1000	SKU EL999201
Triple R WE100 Eleman Filtre	Yok	SKU EL10013

SEÇENEKLER

- MPFILTRI ICM 2.0
- Bağlantı seti SS305/SS306 2 2 x m
- Bağlantı seti SS305/SS306 2 3 x m

AVRUPA DAĞITIM VE TEKNİK DESTEK

Triple R Oil Cleaner | TRIS B.V.

Avrupa ithalatçısı ve distribütörü - Mühendislik - Montaj - Teknik destek
Topaasstraat 5, 7554 TJ Hengelo, The Netherlands | +31 74 242 8109
info@oilcleaner.eu | www.oilcleaner.eu

AVRUPALI ORTAKLARIMIZ

